

Wijzonol Zijdeglanslak waterverdundbaar

Producttypering

Sterk, kras- en stootvaste zijdeglanzende lakverf op basis van acrylaat technologie.

- Waterverdundbaar
- Niet vergelend
- Snelle droging
- Handvetbestendig
- Goed dekkend
- Kras- en stootvast
- Mooie vloei
- Gemakkelijk verwerkbaar
- Lange open tijd
- Fraai zijdeglans uiterlijk
- Geurarm
- Goed vullend
- Bevat zeer weinig oplosmiddel

Toepassing

Binnen, als zijdeglanzende afwerking voor nieuw, onbehandeld hout (voorbehandeld met Wijzonol Grondverf waterverdundbaar) en voor bestaand schilderwerk en voorbehandeld metaal.

Vormgeving en afmetingen

Kleuren 0,5 en 1 liter: via het Wijzonol AQ kleurenmengsysteem

Prestaties en eigenschappen

Bindmiddel	Speciaal gemodificeerde waterverdunbare urethan-combinatie
Pigment	Hoogwaardige pigmenten
Dichtheid bij 20°C	Ca. 1,25 kg/dm ³
Viscositeit bij 20°C	Ca. 100 K.U.
Vaste bestanddelen	Ca. 35 volume %
Droogtijd bij 20°C en 65% R.V.	Stofdroog na ca. 0,5 - 1 uur; overschilderbaar na 4 - 5 uur
Elasticiteit	7 mm Erichsen doordieping
Glansgraad	Zijdeglans; ca. 35 G.U. (60°)

N.B.: de eigenschappen en technische gegevens zijn afhankelijk van de kleur. De aangegeven waarden zijn een gemiddelde.

Systeemopbouw

Houten ondergronden	1 laag Wijzonol Grondverf waterverdundbaar 2 lagen Wijzonol Zijdeglanslak waterverdundbaar
Metalen ondergronden	1 laag Wijzonol Hechtprimer 2 lagen Wijzonol Zijdeglanslak waterverdundbaar

Wijzonol Zijdeglanslak waterverduinbaar (vervolg)

Verwerking

Applicatie	Kwast en roller
Verdunning	Gebruiksklaar, eventueel spaarzaam verdunnen met water
Verwerkingstemperatuur/ R.V.	Minimaal 7°C omgevings- en ondergrondtemp., relatieve vochtigheid max. 85%
Reiniging gereedschap/ apparatuur	Water
Theoretisch rendement	Bij 35 micrometer droge laagdikte: 10 m ² /l
Praktisch rendement	Afhankelijk van de applicatiemethode 60 - 85% van het theoretisch rendement
Laagdikte	35 micrometer droog (bij natte laagdikte van ca. 100 micrometer)

Milieu en gezondheid

Vlampunt	geen
Veiligheidsvoorschriften	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

Artikelgegevens

Verpakking	0,5 en 1 liter: via het Wijzonol AQ kleurenmengsysteem
Opslag	Koel en vorstvrij, tijdens de opslag mag geen achteruitgang in de kwaliteit van het product plaatsvinden.
Maximale gebruikstermijn	12 maanden