

# TECHNISCHE GEGEVENS

## 301 MASKING TAPE EXTRA

**Premiumproduct voor de professionele sector.  
Uitstekende kleefkracht en scheurbestendig.**

### EIGENSCHAPPEN

- Licht gekrepte tape
- Uitstekende kleefkracht en zeer hoog hechtvermogen
- Uitstekende water- en vochtbestendigheid door speciale impregnering
- Zeer scheurbestendig

### TOEPASSING

- Voor afdekwerkzaamheden op gladde ondergronden, voornamelijk binnenshuis

### TECHNISCHE GEGEVENS

- Drager: crêpe, geïmpregneerd
- Dikte: 0,16 mm
- Kleeflaag: natuurrubber
- Kleefkracht staal: 4,52 N / 10 mm
- Treksterkte: 37,92 N / 10 mm
- Rek: 8%



7 Dagen



Kort



80 °C

	Geschiktheid
Binnen	●●●
Buiten	●
Gevoelige oppervlakten	●
Hout (gelakt, behandeld)	●
PVC	●●
Stuc en beton	●
Opmerkingen	

\* Uitgezonderd poreuze ondergronden, zoals marmer en natuursteen (bijv. Terracotta)!

● Geschikt    ●● Goed geschikt    ●●● Zeer goed geschikt

**Krip**<sup>®</sup>

De in dit document vermelde technische specificaties en productkenmerken zijn gebaseerd op internationaal erkende testmethoden. Zij bieden echter geen garantie voor eigenschappen of werking van de producten. Afzonderlijke rollen kunnen enigszins van deze gemiddelde waarden afwijken. Of een tape voor een bepaald gebruiksdoel geschikt is, moet door voorafgaande testen zoals een plaktest, worden vastgesteld.